

TECHNISCHE DOKUMENTATION



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

Modell	EGB/LE EGB/L EGB/C	EGB/T	EGB/LE2 EGB/L2 EGB/C2	EGB/T2
Außenmaße B x T x H	960 x 1235 x 520 mm		960 x 1235 x 985 mm	
Basishöhe	700 mm	/	700 mm	/
Gesamtnennwärmeleistung	19 kW		38 kW	
Elektrische Leistung	25 W		50 W	
Gasanschluss	ISO 7-1 zu 1 / 2 "			
Rauchabzug	Ø 120 mm; Mindestlänge ≥ 500 mm			
Gerätekategorie	II2H3+			
Art der Konstruktion	B ₁₁			
Stromversorgung	220-230 V ~ 50 Hz			
Netzkabel	Typ H05RN-F 3x1,5 mm ²			
Gasanschlussdruck	Flüssiggas Butan / Propan : 30/37 mbar G30/G31 : 20 mbar Methangas G20			
Gasverbrauch berechnet mit dem niedrigen Heizwert H _i bei 15° und 1013 mbar :	G 30/G 31: 1.50 kg / h G 20 : 2.01 m ³ / h		G 30/G 31: 3.00 kg / h G 20 : 4.02 m ³ / h	
Durchmesser des Hauptinjektors	G 30 / G 31: 230 1/100 mm G 20: 410 1/100 mm			
Einstellung der Primärluftdüse	G 30 / G 31 : 41 mm G 20 : 16 mm			