

Vakuuiergerät K 250/150L



► Funktionen: Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln

► Vakuumpumpe: 150 L/min.(ca. 8/9 m³/h)

► Anzahl Schweißnähte: 1

✓ Länge Schweißstab: 250 mm



► Schweißdauer regulierbar: 6 Stufen



► 2 Einlegeplatten

✓ Für einen Höhenausgleich in der Kammer

Beschreibung

Leistungsstarkes und solides Kammer-Vakuuiergerät mit intuitiver Bedienung. Mitgelieferte Einlegeplatten schaffen bei Bedarf einen Höhenausgleich in der Kammer.

Features

• Material Deckel:	Plexiglas
• Anschlusswert:	0,5 kW 230 V 50 Hz
• Steuerung:	Knebel
• Kontrollleuchte:	Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
	Ein/Aus
• Digital-Anzeige:	Nein
• Beleuchtung:	Nein
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Farbe:	Silber
• Anzahl Schweißnähte:	1
• Eigenschaften:	-
• Funktionen:	Kombiniertes Vakuumieren und Versiegeln
• Material:	Edelstahl
	Kunststoff
• Wichtiger Hinweis:	-
• Kammermaße:	B 256 x T 370 x H 125 mm
• Länge Schweißstab:	250 mm

► Weiter auf der nächsten Seite

Vakuuiergerät K 250/150L

- Vakuumpumpe: 150 L / Min. (8-9 m³ / Std.)
- Vakuunkontrolle: -
- Vakuuierintensität regulierbar: Nein
- Inklusive: 2 Einlegeplatten zum Höhengleich (250 x 300 x 17 mm)
- Schweißdauer regulierbar: 6 Stufen
- Maximales Vakuum: -995 mbar
- Maße: B 320 x T 540 x H 265 mm
- Gewicht: 29 kg



Vakuumiergerät K 250/150L Ergänzungsprodukte

Vakuumier-Beutel K1,2L



- Inhalt: 1,2 Liter
- Bestellmengeneinheit: 1 Paket (100 Beutel)
- Wichtiger Hinweis: -
- Beutelgröße: 160 x 250 mm
- Folienstärke: 90 µm
- Ausgelegt für: Kammer-Vakuumiergeräte
- Ausführung: Glatt

Art.-Nr. 300311
GTIN 4015613729237

Vakuumierfolienrollen-Set 220



- Set bestehend aus: 2 Vakuumierfolienrollen
- Breite Rolle: 22 cm
- Wichtiger Hinweis: -
- Länge Rolle: 5 m
- Folienstärke: 80 µm
- Sous-Vide geeignet: Ja
- Maße: B 220 x T 40 x H 40 mm

Art.-Nr. 300418
GTIN 4015613728506