


Spülmaschine US P500 LPWR



- ▶ Leistung/h: Bis 60 Körbe
- ▶ Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden



- ▶ Softstart-Waschpumpe
 - ▶ Spüldüsen abnehmbar
 - ▶ Engmaschiges Edelstahlsieb
-
- ▶ Doppelwandig
 - ▶ Unterbaufähig
-
- ▶ Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Beschreibung

4 Waschprogramme, abnehmbare Spüldüsen, doppelwandige Ausführung, ein engmaschiges Edelstahlsieb und ein sanfter Anlauf dank Softstart-Waschpumpe – Features, mit denen die unterbaufähige Spülmaschine überzeugt.



Features

• Teller-Höhe max.:	340 mm
• Tür doppelwandig:	Ja
• Unterbaufähig:	Ja
• Gläser-Höhe max.:	325 mm
• Anschlusswert:	5,15 kW 400 V 50 Hz
• Geräteanschluss:	3 NAC
• Boilerheizung:	4,5 kW
• Tankheizung:	2,7 kW
• Trockenlaufschutz:	Ja
• Kontrollleuchte:	-
• Ein-/Ausschalter:	Ja
• Laugenpumpe:	Ja
• Wasserenthärter:	Ja
• Klarspüldosierpumpe:	Ja
• Türkontaktschalter:	Ja
• Sicherheitsthermostat:	Ja
• Reinigerdosierpumpe:	Ja

▶ Weiter auf der nächsten Seite

Spülmaschine US P500 LPWR

- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 Sekunden
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Selbstreinigung: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Ja
- Tankinhalt: 16,5 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Wasserzulauftemperatur: 55 °C
- Eigenschaften: Engmaschiges Edelstahlsieb
Softstart-Waschpumpe
Spüldüsen abnehmbar

- Anzahl Waschprogramme: 4
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss
- Display-Anzeige: Boilertemperatur
Programm-Code

- Wasserverbrauch bei 2 bar: 2,3 Liter / Spülgang
- Inklusive: 1 Universalkorb
1 Tellerkorb
1 Besteckköcher
1 Zulaufschlauch
1 Ablaufschlauch
1 Einfülltrichter für Salz

- Maße: B 600 x T 640 x H 850 mm
- Gewicht: 68 kg



Spülmaschine US P500 LPWR Ergänzungsprodukte

Gläserpoliermaschine



- Anzahl Polierköpfe: 5
- Anschlusswert: 1,1 kW | 230 V | 50 Hz
- Politur-/Trocknungs-Art: Mikrofaser-Polierkopftücher mit Heißluftgebläse
- Eigenschaften: Mikrofaser-Polierkopftücher abnehmbar
- Inklusive: -

Art.-Nr. 109470
GTIN 4015613455624

Drucksteigerungspumpen-Set DSS10



- Anschlusswert: 0,15 kW | 230 V | 50 Hz
- Wichtiger Hinweis: -
- Material: Kunststoff
- Eigenschaften: -
- Set bestehend aus: 1 Pumpe (B 100 x T 175 x H 110 mm, 1,5 A)
1 Kondensator (B 35 x T 120 x H 35 mm)
- 6,3 µF:

Art.-Nr. 109562
GTIN 4015613721279

Spülkorbwagen ASP700



- Beidseitig bestückbar: Ja
- Ausgelegt für: Spülkörbe 500 x 500 mm
- Abstellfläche: Nein
- Eigenschaften: Rahmen aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
Je eine Korbsicherung an Vorder- und Rückseite
- Inklusive: -

Art.-Nr. 300147
GTIN 4015613709178

Spülmaschinenreiniger F10L



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -

Art.-Nr. 173270
GTIN 4015613773315

Spülmaschine US P500 LPWR Ergänzungsprodukte

Spülmaschinenreiniger F10LXTRA



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
- Inhalt: 10 Liter
- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Nein
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -

Art.-Nr. 173271
GTIN 4015613767895

Klarspüler F10L



- Ausführung: Flüssig
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja
- Phosphatfrei: Ja
- Inklusive: -
- Inhalt: 10 Liter

Art.-Nr. 173272
GTIN 4015613767901

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Spülmaschinen Untertisch

CNS




- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Grundboden: Nein
- Innenhöhe: 360 mm
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 109688
GTIN 4015613602462

Spülmaschine US P500 LPWR Ergänzungsprodukte

Mehrwegbecherkorb 500x500x235



- Material: Stahl
Beschichtet
- Innenhöhe: 190 mm
- Fachgröße: 90 x 90 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Stapelbar: Nein

Art.-Nr. 109330
GTIN 4015613836584

Wasserenthärtungsanlage WEH1350



- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 40 °C
- Farbe: Grau
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 109889
GTIN 4015613615158

Gläserkorb 500x500x205



- Innenhöhe: 200 mm
- Material: Stahl
Beschichtet
- Stapelbar: Nein
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 4

Art.-Nr. 109331
GTIN 4015613854502