

## Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- ▶ Leistungskapazität bei 10° dH: 1600 Liter / Tag
- ▶ Ökonomisch und ökologisch durch Reduzierung der benötigten Reinigermenge
- ▶ Überwachung der regenerierten Wassermenge mit optional erhältlichem Wasserzähler
- ▶ Verringerung der Kalkablagerungen im Gerät und am Spülgut durch Reduzierung der Wasserhärte

### Beschreibung

Die Wasserenthärtungsanlage bietet Schutz vor Verkalkung für gewerbliche Spülmaschinen und optimiert Spülergebnisse durch weniger Kalkablagerungen auf dem Spülgut. Dank des weicheren Wassers wird der Verbrauch von Reinigungsmitteln minimiert.

### Features

- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasseranschluss: 3/4"
- Material: Kunststoff
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Farbe: Weiß
- Wichtiger Hinweis: -
- Anschlusskapazität: 1 Gerät
- Einstellmöglichkeiten: Soledosierung  
Uhrzeit  
Zeitgesteuerte Regeneration  
Zeitraum
- Regeneration: 1.600 Liter / Tag bei 10° dH (Gesamthärte)
- Leistungskapazität: Gewerbliche Spülmaschinen
- Ausgelegt für: 3 - 6 bar
- Betriebsdruck: 10 kg
- Salzvorrat Soletank: Nein
- Mit Aktivkohle: 0,96 kg / Regeneration
- Salzverbrauch:

▶ Weiter auf der nächsten Seite

## Wasserenthärtungsanlage WEH1600

- Regenerationsdauer: 95 Min.
- Digital-Anzeige: Ja
- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Maße: B 255 x T 400 x H 420 mm
- Gewicht: 8,6 kg



## Wasserenthärtungsanlage WEH1600

### Ergänzungsprodukte

#### Anschlussset WEH1600



- Set bestehend aus: 2 Panzerschläuche AG - Wasseranschluss 3/4",  
Länge 1 m, Nennweite Ø 15 mm
- Wichtiger Hinweis: -
- Maße: B 420 x T 325 x H 60 mm
- Gewicht: 1 kg

Art.-Nr. 109885  
GTIN 4015613586748