



# HOSHIZAKI

## Premier KG W80 L DR

### Kühlschrank mit Glastür



2/1 GN

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

4 graue Roste (B650 x T530 mm), Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz

#### OPTIONALE EXTRAS

Satz Beine 130 - 180 mm

Satz Rollen 125 mm

Grauer Rost mit Aufkantung

Grauer Rost (unten) mit Aufkantung

Rost aus Edelstahl mit Aufkantung

Rost aus Edelstahl (unten) mit Aufkantung

Einlegebodenset (3 oben + 1 unten) aus Edelstahl mit Aufkantung

Generalschlüssel

PRODUKTSERIE: PREMIER W80

ARTIKELNUMMER: 184801010

Der Hoshizaki Premier KG W80 L DR ist ein Umluft-Kühlschrank mit Glastür, passend für 2/1 GN breit, mit einem Nettonutzvolumen von 475 Ltr. und der Energieeffizienzklasse B.

Er hat eine Schrankhöhe von 2080-2130 mm und eine Tiefe von 728 mm ohne Pedaltüröffner (Tiefe von 800 mm mit Pedaltüröffner). Die Beine sind zwischen 130 und 180 mm verstellbar. Die Rostbreite beträgt 650 mm.

- Effizientes Luftleitsystem für gleichmäßige Temperaturverteilung
- Umluft-Kühlsystem
- Automatische Lüfterabschaltung beim Öffnen der Tür
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Wartungsarmer Verdampfer ohne Filter
- Stabiles Gehäuse
- Entspricht der Klimaklasse 4 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +30°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl AISI 304
- Innen Sicken mit Kippschutz
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Rechts angeschlagene, umschlagbare Tür
- Automatisch schließende Tür
- Türschloss
- Herausnehmbare magnetische Türdichtungen
- Pedal-Türöffner mit Überlastungsschutz (als Zubehör erhältlich)
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- Niedriges Geräuschniveau
- Schutzklasse IP21
- Einheitliches Design bei den Premier-Schränken und -Kühlischen

#### GARANTIEZEIT

**6 Jahre Garantie auf Teile und Lohn**

#### AUSSEN

**Edelstahl AISI 304**

#### INNENRAUM

**Edelstahl AISI 304**

Kältemitteltyp: R600a / Kältemittel: 0,08 kg / CO2-Äquivalent: 0,24 kg

#### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
B	ISO 22041-2019	31,62 EEI



# HOSHIZAKI

## Premier KG W80 L DR

### SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Volumen, netto	Elektrischer Anschluss	Klimaklasse	Geräuschniveau	Kälteleistung - bei -10°C
+2/+12°C	2/1 GN Quer	700 L	475 L	475 L	230V, 50Hz	4	46 dB	206 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
870 mm	780 mm	2.250 mm	1,527 m³	140 kg	810 mm	728 mm	2.080 mm	2.130 mm	130 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

