



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACF-225DG-LLRR-CRC-L2

### Tiefkühltisch, 4 Sektionen



1/1 GN

#### ENTHALTENES ZUBEHÖR

2 graue Roste pro Türsektion

#### OPTIONALE EXTRAS

Satz Füße für 830-880 mm Arbeitsplatte (L1)

Satz mit 4 Rollen für 850 mm Arbeitsplatte (C1)

Satz mit 4 Rollen für 900 mm Arbeitsplatte (C2)

Verlängerungssatz für Rollen (verlängert die Höhe der Rollen um 50 mm)

Flache Arbeitsplatte mit 100 mm Aufkantung

Auflagewinkel - links

Auflagewinkel - rechts

Edelstahl-Rost

Grauer Rost

PRODUKTSERIE: ADVANCE  
ARTIKELNUMMER: 899040822

Hoshizaki Advance ACF-225DG-LLRR-CRC-L2 ist ein 1/1 GN-Tiefkühltisch mit vier Sektionen und vier Türen sowie einer flachen Arbeitsplatte. Er hat ein Nettonutzvolumen von 343 Litern. Die Höhe ohne Füße beträgt 700 mm, Füße = H 125/200 mm (L2). Die Rostbreite beträgt 325 mm.

- Umluft-Kühlung
- Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
- Robuste Konstruktion von Gehäuse und Kompressorraum
- Kühlsystem der Klimaklasse 5 für eine Umgebungstemperatur von bis zu +40°C
- Außen und innen aus rostfreiem Edelstahl
- Eine kompakte, herausziehbare Kühleinheit für Wartung und Service
- Herausnehmbarer Kondensator zur Reinigung oder zum Austausch
- Umschlagbare Türen
- Roste mit Kippschutz
- Abnehmbare magnetische Türdichtungen mit dreifacher Isolierung
- Wannenförmiger Innenboden mit abgerundeten Ecken zum Auffangen von Flüssigkeiten
- IP 21 Wasserschutz
- Design gleicht den Advance-Schränken

#### GARANTIEZEIT

5 Jahre Garantie auf Teile und Lohn

#### AUSSEN

Edelstahl AISI 304

#### INNENRAUM

Edelstahl AISI 304

Kältemitteltyp: R290 / Kältemittel: 0,072 kg / CO2-Äquivalent: 0,216 kg

#### ZERTIFIZIERUNGEN



Energieverbrauch	Energieeffizienzklasse	Energieeffizienzklasse Standard	Energieeffizienzindex (EEI)
3.278 kWh/Jahr	D	ISO 22041-2019	74,79 EEI



# HOSHIZAKI

## ADVANCE ACF-225DG-LLRR-CRC-L2

### SPEZIFIKATIONEN

Temperaturbereich	Rostmaß	Volumen, brutto	Nettonutzinhalt	Elektrischer Anschluss	Anschlussleistung	Klimaklasse	Kälteleistung - bei -30°C
-22/-5°C	1/1 GN	625 L	343 L	230V, 50Hz	752 W	5	608 W

### VERSANDANGABEN

Breite (verpackt)	Tiefe (verpackt)	Höhe (verpackt)	Volumen (verpackt)	Bruttogewicht	Breite	Tiefe	Höhe einschließlich Füße (mindestens)	Höhe einschließlich Füße (maximal)	Nettogewicht
2.335 mm	820 mm	1.000 mm	1,91 m³	178 kg	2.246 mm	700 mm	825 mm	900 mm	159 kg

Haftungsausschluss: Es wurden alle Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt sind. Hoshizaki Europe BV übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für Druckfehler oder Auslassungen oder für eine Fehlinterpretation der Informationen in dieser Veröffentlichung und behält sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

