



Atom Maxi C3DB

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende Glastüren
- Zweifach verglastes Temperglas
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Gefrier Ausführung erhältlich

Vitrinen-Kühlschrank mit niedrigem Energieverbrauch

Die Glastür-Kühlregale der Atom Maxi-Serie sind mit 2 oder 3 Türen erhältlich. Die randlosen, selbstschließenden Glastüren und die hervorragende Lagerkapazität machen sie ideal für die Präsentation aller Arten von gekühlten Lebensmitteln und Getränken. Das Design ohne Überdachung macht sie zu einer beliebten Wahl für Ladenbauer, die sie in Convenience-Stores, Feinkostgeschäften und Metzgereien einsetzen, wo eine Auswahl an gekühlten Lebensmitteln und Getränken zusätzliche Auswahlmöglichkeiten bietet. Ein weißer Innenraum mit vertikaler LED-Beleuchtung präsentiert die Produkte den Kunden im besten Licht. Die Atom Maxi bietet eine preisgünstige Lösung, um Ihren Kunden gekühlte Produkte anzubieten. Es ist auch eine passende Tiefkühltruhe erhältlich.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	2.38
Temperaturbereich	°C	-1 bis +10
Klimaklasse		3
Brutto-/Nettogewicht	kg	235 / 207,5
Brutto-/Netto-Volumen	l	1664 / 1264

Design und Material

Tür Nr. & Typ		3 Dreh-Glastüren
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	135
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		566 x 480 mm ; 624 x 480 mm
Anzahl und Art der Regale		15 verstellbar
Gehärtetes Glas		Ja
Lenkrollen		6 Rollen
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Weiß, RAL 9003
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	130
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		25°C at 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	5.41
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1975
EEl	%	19.5

Stromversorgung


Leistungsaufnahme	W	700
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	65

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1790 x 595 x 1568
Außenmaße (BxTxH)	mm	1880 x 710 x 2003
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1905 x 760 x 2090 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	18



Verstellbare Roste hinter allen Türen



Digitale Steuerung