



BA6H

Backbar-Kühlschrank

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss

Hochwertiger Backbar mit geringem Energieverbrauch

Ein schlanker Backbar-Kühler für beengte Platzverhältnisse. Mit einer Breite von nur 500 mm ist er 100 mm schmäler als ein standardmäßiger Backbar-Kühler mit einer Tür. Der BA6H ist serienmäßig mit LED-Beleuchtung ausgestattet, um die Energieeffizienz zu verbessern, und verfügt über ein Schloss für zusätzliche Sicherheit. Ideal für Pubs, Restaurants und Cafés.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.29
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	45 / 40
Brutto-/Netto-Volumen	l	105 / 92

Design und Material

Tür Nr. & Typ	1 Dreh-Glastür
Farbe des Regals	Chrom
Einlegebodenmaße	395x350 mm
Anzahl und Art der Regale	2 Tragoste, chrom
Gehärtetes Glas	Ja
Füße/Beine	4 Stellfüße
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Aluminium Stucco
Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	45
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		A
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.85
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	310
EEl	%	8

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	95
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	44

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	410 x 418 x 720
Außenmaße (BxTxH)	mm	500 x 520 x 870
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	585 x 575 x 940 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	160



Verstellbare
Drahtböden



Elektronischer Regler

Brutto-/Nettogewicht	kg	/
Brutto-/Netto-Volumen	l	
Tür Nr. & Typ		
Anzahl und Art der Regale		
Innenabmessungen (BxTxH)	mm	
Außenmaße (BxTxH)	mm	x x
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	x x



Produkteigenschaften

