



FSC1000H BLACK

Display-Kühlschrank in Schwarz

Produkteigenschaften

- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Innen und außen schwarz
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Selbstschließende Türen

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin in Schwarz

Die FSC-Reihe ist mit beleuchtetem Baldachin ausgestattet. Die Möglichkeit zum individuellen Branding ist ein Blickfang und fördert Impulsverkäufe. Das Gerät hält Getränke kalt, während es die Produkte optimal präsentiert und bewirbt.

Dieses Modell ist innen und außen schwarz. Das schwarze Äußere sieht toll aus, die schwarze Innenausstattung hebt den Inhalt hervor – vor allem mit LED-Leuchten, die den Inhalt perfekt ausleuchten. Er eignet sich ideal für gehobene Cafés, Feinkostläden und zur Instore-Platzierung in Supermärkten.

Es wird mit 5 verstellbaren schwarzen Drahtböden, 2 selbstschließenden Glasflügeltüren, 2 durchgehenden vertikalen LED-Leuchten im Türrahmen und einem LED-beleuchteten Baldachin geliefert.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	175 / 162
Brutto-/Netto-Volumen	l	796 / 524

Design und Material

Abmessungen der unteren Ablage		870 x 475
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Farbe des Regals		Schwarz
Einlegebodenmaße		870 x 540 mm
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, schwarz
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED
Überdachungstyp		L-Form
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		4 Rollen
Außenfinish		Schwarz RAL9005
Innenfinish		Schwarz RAL9005
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		F
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	5.96
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2175
EEl	%	76.5

Stromversorgung

Leistungsaufnahme	W	450
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	890 x 670 x 1533
Außenmaße (BxTxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1080 x 840 x 2100 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	26



Leuchtkasten



LED-Beleuchtung