



LGC7500

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare Füße

Eleganter Glastür-Kühlschrank mit Baldachin

Der LGC Glastür-Kühlschrank wurde entwickelt, um sich mühelos in Ihre Einzelhandels- oder Gastronomieumgebung integrieren zu lassen und mit seinem stilvollen Finish einen Hauch von Eleganz und Qualität zu schaffen. Er verfügt über zwei vertikale LED-Lichtstreifen an jeder Tür. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem LED-beleuchteten Baldachin ausgestattet, der sich hervorragend für individuelles Branding und Werbung eignet. Der Innenboden des Geräts ist aus Edelstahl gefertigt und verfügt über abgerundete Ecken, um die Reinigung und Hygiene zu erleichtern. Das technisch ausgereifte Kühlsystem ist äußerst energieeffizient und senkt die Kosten bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der idealen Temperatur für die Frische des Produkts. Für zusätzlichen Komfort verfügt das Gerät über Rollen, sodass es zum Reinigen oder Umpositionieren leicht bewegt werden kann.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	2.07
Temperaturbereich	°C	+1 bis +8
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	245 / 230
Bruttovolumen	l	2050
Netto-Volumen	l	1436
Brutto-/Netto-Volumen	l	2050 / 1436

Design und Material

Anzahl der Türen		3
Tür Nr. & Typ		3 Dreh-Glastüren
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Anzahl der Regale	Stk	15
Einlegebodenmaße		618*622 / 690*622
Anzahl und Art der Regale		15
Gehärtetes Glas		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß
Innenbeleuchtung		LED

Kühlung und Funktionen


Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	10.6
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	3870
EEl	%	30
Leistungsaufnahme	W	650
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	60

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1959 x 640 x 1520
Außenmaße (BxTxH)	mm	2079 x 805 x 2065
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	2130 x 860 x 2260 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	14



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Verstärkte Rollen