



UF100G

Tischgefrierschrank

Produkteigenschaften

- Statische Kühlung
- Selbstschließende Glastür
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Austauschbare Türdichtung
- Schloss

Die UF-G-Serie umfasst kompakte und anpassungsfähige Tischgefrierschränke mit Glastür, die sich perfekt für die Präsentation und den Verkauf verschiedener Tiefkühlprodukte wie Eiscremebehälter und Eis am Stiel eignen. Dank ihrer geringen Größe lassen sie sich ideal in der Nähe von Kassenbereichen aufstellen, wo sie Kunden zu Impulskäufen verleiten können. Darüber hinaus trägt die selbstschließende Tür dazu bei, eine konstante Temperatur aufrechtzuerhalten und die Qualität der ausgestellten Artikel zu bewahren. Außerdem ist das Türglas beheizt, um die Bildung von Kondenswasser zu verhindern und eine maximale Sichtbarkeit der Produkte im Inneren zu gewährleisten.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.27
Temperaturbereich	°C	-24 bis -12
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	88
Bruttovolumen	l	90
Brutto-/Netto-Volumen	l	90 / 88
Brutto-/Nettogewicht	kg	49 / 44

Design und Material

Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Beheizte Dreh-Glastür
Anzahl der Regale	Stk.	3
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		485 x 420 / 200 mm
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, weiß
Gehärtetes Glas		Ja
Überdachungstyp		-
Füße/Beine		4 Stellfüße
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Aluminium

Kühlung und Funktionen

Kompressortyp		FTH60
Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Manuell
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	60
Thermometer		Nein

Energie und Verbrauch

Energieklasse		C
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1159
Energieverbrauch	kWh/24h	3.18
EEL	%	25
Leistungsaufnahme	W	230
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	500 x 430 x 540
Außenmaße (BxTxH)	mm	610 x 540 x 670
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	640 x 600 x 740
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	171



