



UR200G

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Digitalregler und Temperaturanzeige

Ein Unterbaukühlschrank, der robuster ist als die meisten anderen. Er sieht mit seinem Aluminium-Türrahmen toll aus und bietet viel Platz im Inneren. Mit seiner ventilatorunterstützten Kühlung und der automatischen Abtauung ist er ein idealer Unterbau-Kühlschrank für die Präsentation. Sie können zwischen einer weißen und einer Edelstahl-Oberfläche wählen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Gesamtanzeigefläche	m²	0.23
Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	119
Bruttovolumen	l	136
Brutto-/Netto-Volumen	l	136 / 119
Brutto-/Nettogewicht	kg	49 / 44

Design und Material

Abmessungen der unteren Ablage		505 x 220
Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Anzahl der Regale	Stk.	3
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		505 x 415 mm
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, weiß
Gehärtetes Glas		Ja
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß, ABS

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	35
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch


Energieklasse		B
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	584
Energieverbrauch	kWh/24h	1.6
EEl	%	13
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	105
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	40

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	510 x 485 x 620
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 585 x 855
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	690 x 650 x 910
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	108



Elektronischer Regler



Innenlüfter