



CEV425WLCPD1 - Esta

Flaschenkühlschrank

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- LED-Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Schloss
- Umluftkühlung

Kühlschränke mit Glastüren und Leuchtaufsatz

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	345
Bruttovolumen	l	358
Brutto-/Netto-Volumen	l	358 / 345
Brutto-/Nettogewicht	kg	83 / 78

Design und Material

Anzahl der Türen		1
Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Glastür
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Anzahl der Regale	Stk.	5
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		475 x 373 mm
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED
Überdachungstyp		D-Form
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		1 x LED vertikal rechts
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Mechanisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		D
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	821
Energieverbrauch	kWh/24h	2.25
EEl	%	49.7
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	295
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	505 x 462 x 1555
Außenmaße (BxTxH)	mm	595 x 640 x 1980
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	665 x 715 x 2150
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	54

- Getränkekühlschrank mit LED Beleuchtung, klimafreundlichem Kältemittel und niedrigem Energieverbrauch
- LED Beleuchtung
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
- Niedriger Energieverbrauch
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
- Steckerfertig
- Leuchtaufsatz
- Doppelschichtige Thermoglastür mit Kunststoff Türrahmen und Griffmulde auf beiden Seiten
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Thermostat, Temperaturbereich von +2°C bis 10°C
- LED-Innenbeleuchtung, vertikal rechts im Innengehäuse integriert, 120 cm lang, 7000 K, 8,4 W/m
- LED-Beleuchtung im Leuchtkasten
- Türanschlag rechts, wechselbar
- Magnetkammer-Türdichtung, wechselbar
- Schloss, Temperaturanzeige
- 5 feingittrige Auflageroste, plastifiziert
- Stellfüße, Rollen hinten
- Außen Stahlblech verzinkt, weiß lackiert
- Innen Kunststoff ABS, weiß
- Natürliches, klimafreundliches Kältemittel
- Eureka-Artikeldnummer: 11828
- Eureka Modellname: L372GLKv-LED

