



FSC1000H

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren

2-türiger Display-Kühlschrank mit Baldachin

Die FSC-H-Serie kombiniert hochwertige Geräte zu einem sehr wettbewerbsfähigen Preis. Hervorragende Verarbeitungsqualität mit einem leistungsstarken ventilatorunterstützten Kühlsystem, einer robusten Flügeltür, einer ausgezeichneten Innenbeleuchtung und einem Lichtdach, das mit einem Branding versehen werden kann, um eine zusätzliche Wirkung zu erzielen.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Brutto-/Nettogewicht	kg	175 / 162
Brutto-/Netto-Volumen	l	796 / 524

Design und Material

Abmessungen der unteren Ablage		870 x 475
Tür Nr. & Typ		2 Dreh-Glastüren
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		870 x 540 mm
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
Gehärtetes Glas		Ja
Beleuchtung der Abdeckung		LED
Überdachungstyp		D-Form
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		4 Rollen
Außenfinish		Weiß RAL 9016
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Innenbeleuchtung	LED
Schloss	Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		F
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	5.96
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2175
EEL	%	76.5

Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	450
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	890 x 670 x 1533
Außenmaße (BxTxH)	mm	1000 x 790 x 2000
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1080 x 840 x 2100 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	26



Starke Griffe

Vertikale
Innenbeleuchtung