



FS1002S

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Pulverbeschichteter Innenbehälter
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

2-türiger Display-Kühlschrank mit Schiebetüren

Die TECOLD FS-S ist eine Serie von Verkaufsregalen mit Glasschiebetüren. Sie maximieren die Ausstellungsfläche, da sie höhere Glastüren ohne Lichtvordach ermöglichen. Es handelt sich um vielseitige Geräte, die sich für Getränke, Milchprodukte (Milch, Käse usw.) und Sandwiches eignen. Die ventilatorunterstützte Kühlung, die vertikale Innenbeleuchtung und die selbstschließenden Türen machen sie ideal für Supermärkte, Convenience-Stores, Geschäfte und Cafés.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	540
Bruttovolumen	l	730
Brutto-/Netto-Volumen	l	730 / 540
Brutto-/Nettogewicht	kg	176 / 163

Design und Material

Abmessungen der unteren Ablage		870 x 475
Anzahl der Türen		2
Tür Nr. & Typ		2 Selbstschließendes Schiebeglas
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	196
Anzahl der Regale	Stk.	5
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		870 x 470 mm
Anzahl und Art der Regale		5 Tragroste, weiß
Gehärtetes Glas		Ja
Überdachungstyp		-
Füße/Beine		4 Stellfüße
Lenkrollen		4 Rollen
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß RAL 9016
Innenfinish		Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

Kühlung und Funktionen

Kompressortyp		STANDARD
Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	120
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		F
Max. Umgebungstemperatur		30°C 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	2175
Energieverbrauch	kWh/24h	5.96
EEL	%	72
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	450
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	890 x 573 x 1533
Außenmaße (BxTxH)	mm	1000 x 735 x 1990
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1060 x 800 x 2160
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	28



Vertikale
Innenbeleuchtung



Elektronischer Regler