



RF1420X1

Gefrierschrank GN 2/1

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Wartungsfreier Kondensator
- Verstärkte Rollen
- Schloss

2-türiger Edelstahl- Gefrierschrank für Gastroküchen

Der RF1420X1 ist ein Standgefrierschrank aus strapazierfähigem Edelstahl SS304 und robusten Rädern, damit er den Bedingungen einer stark frequentierten Küche standhält. Im Vergleich zum Vorgängermodell RF1420 verbraucht er 64 % weniger Energie.

Er verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem, das dafür sorgt, dass der Inhalt bei optimaler Lagertemperatur bleibt, und die Temperatur lässt sich einfach über den digitalen Regler einstellen. Der Regler verfügt über NFC-Konnektivität und Bluetooth. Das bedeutet, dass Sie über eine App die Beleuchtung steuern, die Temperatur des Schrankes überprüfen und sogar Daten für eine einfache Berichterstellung (HACCP) exportieren können. Er ist mit verstellbaren GN2/1-Einlegeböden ausgestattet und die Türen haben einen 105-Grad-Stopp für einfachen Zugang und Beladung.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m³	38
Temperaturbereich	°C	-22 bis -18
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	234 / 224
Brutto-/Netto-Volumen	l	1300 / 954

Design und Material

Tür Nr. & Typ	2 Selbstschließende Volltüren, mit Scharnier	
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	25
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		530x650
Anzahl und Art der Regale		6 Tragroste, grau
Lenkrollen		Rollen
Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch	
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	150
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	4.83
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1763
EEl	%	28.6
Leistungsaufnahme	W	480
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	1240 x 700 x 1501
Außenmaße (BxTxH)	mm	1420 x 875 x 2090
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	1445 x 905 x 2150 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	16



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler