



RF710X1

Gefrierschrank GN 2/1

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung
- Schloss
- Rollen, 2 arretierbar
- Wartungsfreier Kondensator

1-türiger Edelstahl- Gefrierschrank für Gastroküchen

Der RF710X1 ist ein Standgefrierschrank aus strapazierfähigem Edelstahl SS304 und robusten Rädern, damit er den Bedingungen einer stark frequentierten Küche standhält. Er hat einen um 51 % geringeren Energieverbrauch als das Vorgängermodell RF710. Er verfügt über ein effizientes belüftetes Kühlsystem, das dafür sorgt, dass der Inhalt bei optimaler Lagertemperatur bleibt, und die Temperatur lässt sich einfach über den digitalen Regler einstellen. Der Regler verfügt über NFC-Konnektivität und Bluetooth. Das bedeutet, dass Sie über eine App die Beleuchtung steuern, die Temperatur des Schrankes überprüfen und sogar Daten für eine einfache Berichterstellung exportieren können. Er wird mit verstellbaren GN2/1-Einlegeböden geliefert und die Türen haben einen 105-Grad-Anschlag für einfachen Zugang und Beladung.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m³	38
Temperaturbereich	°C	-22 bis -18
Klimaklasse		5
Brutto-/Nettogewicht	kg	147 / 138
Bruttovolumen	l	559
Netto-Volumen	l	408
Brutto-/Netto-Volumen	l	559 / 408

Design und Material

Tür Nr. & Typ	1 Selbstschließende Dreh-Volltür	
Anzahl der Türen		1
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	25
Anzahl der Regale	Stk	3
Farbe des Regals		Grau
Einlegebodenmaße		530x650
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, grau
Lenkrollen		4 Rollen
Außenfinish		SS 304
Innenfinish		SS 304
Innenbeleuchtung		LED
Schloss		Ja

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Ventiliert
Art der Abtauung		Automatisch, elektrisch
Kältemittel		R290
Kältemittelfüllmenge	g	130
Thermometer		Ja

Energie und Verbrauch

Energieklasse		B
Energieverbrauch	kWh/24h	2.9
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	1062
EEl	%	30.5
Leistungsaufnahme	W	380
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	48

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	533 x 700 x 1501
Außenmaße (BxTxH)	mm	740 x 875 x 2090
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	760 x 905 x 2150 mm
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	39



Pedal zum Öffnen der Tür



Elektronischer Regler