



## UR400X1

### Lagerkühlschrank

#### Produkteigenschaften

- Außenseite aus Edelstahl
- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

### Klassischer 1-türiger Lagerkühlschrank, Edelstahl

Die UR-Reihe von TEFCOLD mit Kühlschränken mit Volltüren kombiniert traditionelle Zuverlässigkeit mit schlankem Design. Jedes Gerät verfügt über einen integrierten Griff und verstellbare Drahtregale mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 15 kg, die eine flexible Lagerung ermöglichen. Diese klassischen Kühlschränke verfügen über eine ventilatorunterstützte Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung. Beachten Sie, dass dieses spezielle Modell energieoptimiert ist und der Energieverbrauch um 50 % niedriger ist als bei seinem Vorgängermodell.

Die UR-Reihe ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit Volltüren als auch mit Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Reihe.

#### Abmessungen und Fassungsvermögen

|                       |                   |           |
|-----------------------|-------------------|-----------|
| Dämmdichte            | kg/m <sup>3</sup> | 38        |
| Temperaturbereich     | °C                | -2 bis +8 |
| Klimaklasse           |                   | 4         |
| Netto-Volumen         | l                 | 350       |
| Bruttovolumen         | l                 | 361       |
| Brutto-/Netto-Volumen | l                 | 361 / 350 |
| Brutto-/Nettogewicht  | kg                | 82 / 77   |

#### Design und Material

|                                |       |                   |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| Tür Nr. & Typ                  |       | 1 Dreh-Volltür    |
| Anzahl der Türen               |       | 1                 |
| Abmessungen der unteren Ablage |       | 503 x 225         |
| Maximale Belastung der Regale  | kg/m² | 110               |
| Anzahl der Regale              | Stk.  | 4                 |
| Farbe des Regals               |       | Weiß              |
| Einlegebodenmaße               |       | 503 x 415 mm      |
| Anzahl und Art der Regale      |       | 4 Tragroste, weiß |
| Füße/Beine                     |       | 2 Stellfüße       |
| Lenkrollen                     |       | 2 Rollen          |
| Innenbeleuchtung               |       | Nein              |
| Schloss                        |       | Ja                |
| Außenfinish                    |       | SS 430            |
| Innenfinish                    |       | Weiß              |

#### Kühlung und Funktionen

|                      |   |                                  |
|----------------------|---|----------------------------------|
| Art der Steuerung    |   | Elektronisch                     |
| Art der Kühlung      |   | Umluft                           |
| Art der Abtauung     |   | Automatisch / Off-Cycle-Abtauung |
| Kältemittel          |   | R600a                            |
| Kältemittelfüllmenge | g | 70                               |

#### Energie und Verbrauch

|                             |          |                |
|-----------------------------|----------|----------------|
| Energieklasse               |          | A              |
| Max. Umgebungstemperatur    |          | 30°C at 55% RH |
| Jährlicher Energieverbrauch | kWh/Jahr | 237            |
| Energieverbrauch            | kWh/24h  | 0.65           |
| EEL                         | %        | 23.7           |
| Stromversorgung             |          |                |
| Leistungsaufnahme           | W        | 80             |
| Spannung / Frequenz         | V/Hz     | 220-240/50     |
| Geräuschpegel               | dB(A)    | 45             |

#### Abmessungen

|                            |     |                  |
|----------------------------|-----|------------------|
| Innenmaße (BxTxH)          | mm  | 510 x 485 x 1620 |
| Außenmaße (BxTxH)          | mm  | 600 x 615 x 1855 |
| Verpackungsmaße (BxTxH)    | mm  | 680 x 680 x 2100 |
| Kapazität 40-Fuß-Container | Stk | 51               |



Elektronischer Regler



Innenlüfter