



UR400W1

Lagerkühlschrank

Produkteigenschaften

- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Klassischer 1-türiger Lagerkühlschrank, weiß

Die UR-Reihe von TEFCOLD mit Kühlschränken mit Volltüren kombiniert traditionelle Zuverlässigkeit mit schlankem Design. Jedes Gerät verfügt über einen integrierten Griff und verstellbare Drahtregale mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 15 kg, die eine flexible Lagerung ermöglichen. Diese klassischen Kühlschränke verfügen über eine ventilatorunterstützte Kühlung und einen digitalen Thermostat zur einfachen Temperaturregelung. Beachten Sie, dass dieses spezielle Modell energieoptimiert ist und der Energieverbrauch um 50 % niedriger ist als bei seinem Vorgängermodell.

Die UR-Reihe ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und bietet sowohl Modelle mit Volltüren als auch mit Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Reihe.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m ³	38
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	350
Bruttovolumen	l	361
Brutto-/Netto-Volumen	l	361 / 350
Brutto-/Nettogewicht	kg	82 / 77

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Anzahl der Türen		1
Abmessungen der unteren Ablage		503 x 225
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Anzahl der Regale	Stk.	4
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		503 x 415 mm
Anzahl und Art der Regale		4 Tragroste, weiß
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung		Elektronisch
Art der Kühlung		Umluft
Art der Abtauung		Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	70

Energie und Verbrauch

Energieklasse		A
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	237
Energieverbrauch	kWh/24h	0.65
EEL	%	23.7
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	80
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	510 x 485 x 1620
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 615 x 1855
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	680 x 680 x 2100
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	51



Elektronischer Regler



Innenlüfter