



UR200W1

Lagerkühlschrank

Produkteigenschaften

- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Energiesparender Unterbau-Lagerkühlschrank, weiß

Der TEFCOLD UR200X1 ist ein klassischer Unterbaukühlschrank mit einem beeindruckend niedrigen Energieverbrauch. Tatsächlich verbraucht er 47 % weniger Energie als die Standardmodelle UR200. Jedes Gerät verfügt über einen integrierten Griff und verstellbare Drahtregale mit einer Tragkraft von jeweils bis zu 15 kg, die eine flexible Lagerung ermöglichen. Diese Unterbaukühlschränke sind mit einer ventilatorunterstützten Kühlung und einem digitalen Thermostat für eine einfache Temperaturregelung ausgestattet.

Die UR-Serie ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und umfasst Modelle mit Volltüren und Glastüren. Für Gefrierschränke siehe unsere UF-Serie.

Abmessungen und Fassungsvermögen

Dämmdichte	kg/m ³	38
Temperaturbereich	°C	-2 bis +8
Klimaklasse		4
Netto-Volumen	l	119
Bruttovolumen	l	129
Brutto-/Netto-Volumen	l	129 / 119
Brutto-/Nettogewicht	kg	54 / 49

Design und Material

Tür Nr. & Typ		1 Dreh-Volltür
Anzahl der Türen		1
Abmessungen der unteren Ablage		503 x 225
Maximale Belastung der Regale	kg/m²	110
Anzahl der Regale	Stk.	3
Farbe des Regals		Weiß
Einlegebodenmaße		503 x 415 mm
Anzahl und Art der Regale		3 Tragroste, weiß
Füße/Beine		2 Stellfüße
Lenkrollen		2 Rollen
Innenbeleuchtung		Nein
Schloss		Ja
Außenfinish		Weiß
Innenfinish		Weiß

Kühlung und Funktionen

Art der Steuerung	Elektronisch
Art der Kühlung	Umluft
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Kältemittel	R600a
Kältemittelfüllmenge	g50

Energie und Verbrauch

Energieklasse		A+
Max. Umgebungstemperatur		30°C at 55% RH
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	215
Energieverbrauch	kWh/24h	0.59
EEL	%	11
Stromversorgung		
Leistungsaufnahme	W	70
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50
Geräuschpegel	dB(A)	45

Abmessungen

Innenmaße (BxTxH)	mm	510 x 485 x 620
Außenmaße (BxTxH)	mm	600 x 615 x 855
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	680 x 680 x 1050
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	114



Elektronischer Regler



Innenlüfter