



BFZK50

Bierfasskühler

Produkteigenschaften

Bierfasskühler

Abmessungen und Fassungsvermögen

Temperaturbereich	°C	+2 bis +10
Klimaklasse		3
Brutto-/Nettogewicht	kg	33 / 28
Brutto-/Netto-Volumen	l	150 / 128

Design und Material

Tür Nr. & Typ	1 Dreh-Volltür
Lenkrollen	
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Weiß
Innenbeleuchtung	Nein
Schloss	Nein

Kühlung und Funktionen

Art der Kühlung		Statisch
Art der Abtauung		Automatisch
Kältemittel		R600a
Kältemittelfüllmenge	g	27

Energie und Verbrauch

Max. Umgebungstemperatur		25°C 60% RH
Energieverbrauch	kWh/24h	0.51
Jährlicher Energieverbrauch	kWh/Jahr	187
Leistungsaufnahme	W	130
Spannung / Frequenz	V/Hz	220-240/50

Abmessungen

Innenabmessungen (BxTxH)	mm	
Außenmaße (BxTxH)	mm	515 x 665 x 815
Verpackungsmaße (BxTxH)	mm	
Kapazität 40-Fuß-Container	Stk	350



- Mobiler Zapfkühlschrank passend für alle Bierfässer von 10 bis 50 ltr. Auch als Lagerkühlschrank einsetzbar. Inklusive Auflageroste
- Auf Wunsch bereits in kleinen Mengen mit Ihrer Werbung lieferbar!
- Mobiler Zapfkühlschrank passend für alle Bierfässer von 10 ltr. bis 50 ltr.
- Komplett mit Zapfsäule und verchromten Kompensatorschankhahn
- Verchromte Reling und Tropfschale
- Schickes Design mit gewölbter Front
- Steckerfertig
- Mobiler Zapfkühlschrank
- Nur für den gewerblichen Einsatz
- Passend für alle Fassgrößen von 10 l bis 50 l
- Temperatur regelbar von 2°C bis 10°C
- Zapfsäule, Kompensatorschankhahn, Reling, Tropfschale
- Bierschlauch mit R5/8" Getränkeanschluss
- Befestigungsmaterial CO2-Flaschenhalter. Es passen 0,5 kg CO2-Flaschen in den Innenraum.
- Durchführung auf der Rückseite für einen externen Anschluss an größere CO2-Flaschen, z. B. 2 kg Flaschen
- 4 Rollen mit Bremse
- Türanschlag wechselbar
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Auch als Lagerkühlschrank einsetzbar. Inklusive Auflageroste
- Bodenschutzplatte
- Montageschlüssel
- Betriebsanweisung für Schankanlagen
- Nicht unterbaufähig, nicht einbauen!
- Eureka-Artikeldnummer: 10469
- Eureka Modellname: BFZK50